

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/kamera-bezprzewodowa-zewnetrzna-imilab-ec3-3mp-2k-p-2487.html>BRAK
ZDJĘCIA

kamera bezprzewodowa zewnątrzna IMILAB EC3 3MP 2K

Cena	284,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CMSXJ25A
Kod producenta	3330

Opis produktu

ZEWNĘTRZNA OBROTOWA KAMERA IP 2K Super Full HD IMILAB EC3 Oryginalna zewnętrzna kamera **IP SUPER FULL HD, 3Mpix, 1296p Wysoka jakość nagrań 2K** w dzień i w nocy **DARMOWA CHMURA MI (7dni wstecz podgląd do nagrań alarmowych po 10s)** Kamera typu **P2P** - możliwość podglądu z dowolnego miejsca na świecie bez skomplikowanych ustawień **Obrotowa głowica** - obrót możliwy w poziomie w zakresie 270° Możliwość zapisania nagrań alarmowych na karcie pamięci **do 64GB** Kamera współpracuje z **MI HOME**- rozbudowanej aplikacji do podglądu obrazu z kamery na smartfonie (iOS i Android) Bezprzewodowa komunikacja WIFI Wbudowany **mikrofon oraz głośniki** - **możliwość rozmowy** **Detekcja ruchu z wykrywanie postaci człowieka- HIT! Doświetlanie IR-** doskonała jakość w nocy Polskie menu (aplikacja iOS oraz Android) Funkcje alarmu, nagrywania po alarmie, powiadomień **PUSH HIT - funkcja HOT SPOT-u w przypadku podpięcia kamery do internetu przez kabel RJ45** ZALETY ZEWNĘTRZNEJ OBROTOWEJ KAMERY IMILAB EC3 (XIAOMI ECOSYSTEM) **Wysoka jakość nagrań 2K** dzięki przetwornikowi **3MPIX (2304x648pt)** HDR **Funkcja pełnego koloru obrazu** nawet w trudnych warunkach oświetleniowych Zapis nagrań z wydajnym **kodowaniem H.265 Niewidzialne diody IR 940nm IR LED (10 szt)** Zaawansowana **detekcja ruchu** Funkcja **HOT-SPOT** Funkcja **Syreny** FUNKCJA HOT SPOT - udostępnianie sieci WIFI wraz z dostępem do internetu dla innych urządzeń

Kamera IMILAB EC3 ma funkcję HOT-SPOT. Oznacza to, że jeżeli podłączymy ją do naszej sieci LAN za pomocą przewodu RJ45, możemy włączyć w kamerze udostępnianie sieci WIFI z dostępem do internetu dla 5 urządzeń.

DETEKCJA RUCHU Z POWIADOMIENIAMI PUSH NA TELEFON! ZEWNĘTRZNA KAMERA IP ZE SZCZELNOŚCIĄ IP66

Kamera IMILAB EC3 jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, na deszcz, kurz, śnieg.

Może pracować w temperaturze od -20° do +50°

ZAAWANSOWANE WYKRYWANIE RUCHU WRAZ Z DETEKcją CZŁOWIEKA

Kamera IMILAB jako nieliczna na rynku została wyposażona w zaawansowaną funkcjonalność detekcji ruchu z dodatkową analizą wykrytego obiektu.

DWUSTRONNA KOMUNIKACJA AUDIO

Kamera posiada wbudowany mikrofon oraz głośnik. Może służyć do rozmowy / nasłuchiwania otoczenia kamery

SPECYFIKACJA TECHNICZNA IMILAB EC3 CMSXJ25A **Rozdzielczość obrazu-** 3MPIX 2K 2304x1296P **Kąt obiektywu-** 110° **Kąt obrotów-** 270° (horyzontalnie- sterowany zdalnie z aplikacji), 47,5° pionowo (możliwość regulacji uchwytu i ustawienia jednej pozycji w pionie) **Model-** IMILAB EC3 CMSXJ25A **Zasilanie-** Zasilacz (w zestawie z kablem 3m) **Alarm po detekcji ruchu-** TAK **Nagrywanie po detekcji ruchu-** TAK **Podgląd online-** TAK **Wbudowane diody IR-** TAK 10x 940Nm IR LED **Tryb nocny-** TAK -zasięg do 15-20m **Detekcja ruchu-** TAK **Darmowa chmura 7dni wstecz-** TAK **Wymagane publiczne IP-** NIE **Komunikacja bezprzewodowa-** TAK - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz **Podgląd obrazu z kamery na smartfonie-** TAK - iOS/Android **Polskie menu-** TAK (aplikacja iOS, Android) **Wbudowany mikrofon i głośnik-** TAK **Kamera typu P2P-** TAK **Wodoszczelność-** TAK IP66 **Obsługa kart pamięci-** TAK microSD do 64GB **Możliwość podglądu z dowolnego miejsca**

na świecie- TAK Temperatura pracy- -20~+50°C FUNKCJE

adaptacyjna reprodukcja sygnału (ATR), automatyczna przysłona obiektywu (AI), automatyczna elektroniczna migawka (AES), automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), kompensacja silnego światła (HLC), nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR), usuwanie migotania (FLC), sterowanie PTZ, głośnik, mikrofon, Wi-Fi

BUDOWA URZĄDZENIA Uchwyt ścienny Regulacja pionowa Wbudowany głośnik Przycisk reset Slot kart pamięci Wbudowane anteny Dioda kontrolna LED Wbudowany mikrofon Gniazdo zasilania Gniazdo kabla LAN
