

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-mitsu-19-5v-2-31a-4-5x3-0-pin-45w-do-dell-p-1159.html>



Zasilacz Mitsu 19.5v 2.31a (4.5x3.0 pin) 45W do Dell

Cena	79,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZM/DEL195231C
Kod producenta	2715

Opis produktu

BODY {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- DostawaX: 2022-07-14
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kabel zasilający: 2 pin
- Kompatybilność_kody: Dellseria Inspiron
11 (3147), 11 (3148), 11 (3157), 11 (3168), 11 (3169), 11 3157, 11 3168, 11 3169, 13 (5368), 13 (7347), 13 (7348), 13 5368, 14 (3452), 14 3452, 15 (3552), 15 (5551), 15 (5555), 15 (5558), 15 3552, 15 3567 INTEL GPU, 15 5551, 15 5567 INTEL GPU, 15 7558, 15 7568, 15(5551), 17 5767 INTEL GPU, 5755, 5758, P69G, seria Latitude
3379, 7202, 7350, P58G, P58G001, T03H, T03H001, seria XPS
12, 12 (9250), 12 (L221X), 13, 13 (9343), 13 (9350), 13 (9360), 13 (L322X), 13 9343, 13 9350, 13 9360, 13 ULTRABOOK, 18 (1810), 18 ALL-IN-ONE, P54G, P54G001, P54G002, T02H, T02H001, seria Vostro
3591, 5459 INTEL GPU,
- Moc: 45W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wołty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążać zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 4.5 x 3.0 mm, pin
- Wyjście: 19.5V 2.31A
- Wymiary: 88 x 36 x 26 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym

-
- Zamiennik: 00285K, 0285K, 03RG0T, 03RGOT, 04H6NV, 0CC0DT, 0CCODT, 0CDF57, 0D0KFY, 0DOKFY, 0JHJX0, 0JT9DM, 0KXTTW, 0X9RG3, 0YTFJC, 2CVCJ, 312-1307, 3RG0T, 3RGOT, 44PV8450-18463, 450-18061, 492-BBHO, 492-BBOF, 4H6NV, 853490-001, 854116-850, AA45NM131, CC0DT, CDF57, D0KFY, DA45NM131, DA45NM140, FA45NE1-00, HA45NM140, HK45NM140, JHJX0, JT9DM, KXTTW, LA45NM121, LA45NM131, LA45NM140, O4H6NV, OCC0DT, OCCODT, OCDF57, OD0KFY, ODOKFY, OJT9DM, OKXTTW, OX9RG3, OYTFJC, PA-1450-66D1, PA-1M10, PA-1M10, RFRWK, TPN-CA04, TPN-LA03, TPN-LA04, X9RG3, YTFJC