

Link do produktu: <https://laptopco.pl/zasilacz-movano-19-5v-9-23a-5-5x2-5-180w-do-asus-p-1228.html>



Zasilacz Movano 19.5v 9.23a (5.5x2.5) 180W do Asus

Cena	159,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/AS195923
Kod producenta	2976

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Toshiba firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Toshiba skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Cable: 3 pin
- Certificate: CE, RoHS
- Certyfikat: CE, RoHS
- Condition: brand new
- Dimensions: 167.50 x 85.50 x 41.00 mm
- DostawaX: 2022-07-14
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Input: AC 100-240V
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność_kody: Asus
GL503VD-FY005T,
seria Rog
FX502VM, G46VR, G46VW, G55VW, G57JR, G750, G750GL, G750JH, G750JM, G750JM-BSI7N24, G750JS, G750JW, G750JW-BBI7N05, G750JW-DB71, G750JW-DB71-CA, G750JW-QS71-CB, G750JW-T4019H, G750JW-T4038D, G750JW-T4057H, G750JX, G750JX-CV038H, G750JX-DB71, G750JX-DH71-CA, G750JX-QS71-CB, G750JX-T4052H, G750JX-T4057H, G750JX-T4070H, G750JX-T4166H, G750JX-T4167H, G750JX-T4199H, G750JX-TB71, G750JY, G750JZ, G751GL, G751JL, G751JM, G751JT, G751JY, G752VL, G752VM, G752VS, G752VT, G752VW, G752VY, G75V, G75VW, G75VX, GL502VM, GL502VS, GL502VT, GL502VY, GL702VM, GL702VT, GX700VO,
MSI
GT 60 DOMINATOR,GT60,GT60 DOMINATOR
PRO,GT660,GT683DXR,GT683DXR-427US,GT683DXR-630XPL,GT685,GT685R,GT70,GT70 0NC,GT70 0ND,GT70 ONE,GT70 DOMINATOR,GT70-I7,GT780DX,GT780DXR,GT780DXR-095US,GT780DXR-409XPL,GT783,GT783R,GX60,GX60 1AC,GX60 HITMAN EDITION,GX660,GX780,
seria Workstation
WE62, WE72, WS60, WS63, WS72, WT60, WT70, WT72, WT73, WT73VR,
Medion

MD97651,MD97652,MD97653,MD97654,MD97781,MD97782,MD97801,MD97832,MD97833,MD97852,
MD97855,MD97891,MD97892,MD97894,MD97896,MD97897,MD97927,MD98013,MD98014,MD98016,
MD98117,MD98133,MD98144,MD98156,MD98244,MD98256,MD98257,
seria Eraser
X6812, X6823, X6825, X7613, X7615, X7813, X7815, X7817, X7819, X7821, X7825, X7826, X7827, X7829,
X7831, X7833, X7835, X7843,

- Moc: 180W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Output: 19.5V 9.23A
- Plug: External diameter 5.5 mm, internal diameter 2.5 mm, length 12 mm
- Power: 180W
- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Warranty:
 - *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 5.5 x 2.5 mm
- Wyjście: 19.5V 9.23A
- Wymiary: 167.50 x 85.50 x 41.00 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: 0A001-00260000, 0A001-00260100, 90XB00EN-MPW010, 90XB00EN-MPW020, 90XB00EN-MPW030, 90XB00EN-MPW040, 90XB00EN-MPW050, 90XB00EN-MPW060, 957-16F21P-104, A12-180P1A, A180A002L, ADP-180EB D, ADP-180EBD, ADP-180HB D, ADP-180HBD, ADP-180MB F, ADP-180MB K, ADP-180MBF, ADP-180MBK, ADP-180NB BC, ADP-180NBBC, N180W-02, PA-1182-02, S93-0404190-D04, S93-0404330-D04