Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:19

Link do produktu: https://laptopeo.pl/zasilacz-movano-lcd-12v-6a-5-5x2-5-72w-p-1285.html



Zasilacz Movano LCD 12v 6a (5.5x2.5) 72W

Cena	**65,99 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZZ/LCD126**
Kod producenta	**285**

Opis produktu

Nowy zasilacz firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Skierowany jest do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. **JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM**
• **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
• **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
• **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- Condition: brand new
- Dimensions: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
  *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Input: AC 100-240V
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność_kody: ADI
  A2304,A500,A5000,A501,A502,A505,A700,A701,A704,A707,A904,I600,I610,MJ15,MJ175,MX15,S500,
  AGseria Neovo
  F-415, F-417, F-419, M-15, S-17, S-18, S-19, S15T, S15V, X-174, X-215,
  AOC
  LM520,LM720,LM729,LM800,LM914,
  Acer
  AC501,AC711,AC915,AF705,AL506,AL511,AL512,AL532,AL712,AL713,AL715,AL716,AL722,AL732,AL922,
  Action
  WSZYSTKIE MODELE,
  Batesias
  BALT15,BALT17S,BT-1711,CL-150P,V171RTNRA,V171RUXRA,V171RUXRSA,V172RTNRA,V175RUXRA,
  V175RUXRSA,VMT201-1-D,
  Benq
  FP2081,FP450,FP547,FP553,FP557,FP563,FP567,FP581,FP591,FP731,FP747,FP751,FP767,FP791,FP855,FP991,
  CTX
  P922E,PV500BT,PV505B,PV520,PV5500B,PV700,PV700B,PV720,PV7201,PV720A,PV722E,PV722I,
  PV740MDV,PV910MD,PV910MDB,S500,
  Compaq
  MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),
  Envision
  EN-5100,EN-5200,EN-7100S,EN-7500,EN-8100E,EN-9110,

FMI
WSZYSTKIE MODELE,
GEM
GL-150L,GL-180TUA,GL-1821A,GL-190Z2,GL-1920A,GL-1920B,GL-1920S,GL-500A,GL-556A,GL-70FA,GL-715A, GL-812A,GL-821A,GL-822,GL-822A,GL-JT166S,GL-L17AAM,GL-T2315U,
Hitachi
MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),
KDSseria Radius
RAD-5, RAD-7C, RAD-9P,
Lenco
DVT-2223,DVT-2422,DVT-2432,DVT-2441,DVT-2451,DVT-2632,
Megavision
MV140,MV151,MV170,MV171,MV173,
Mitsubishi
DV150,
Neso
LD500,LD500V,LD530,LD700V,LD730,V700,V700D,
Planar
PL120,PL150,PL170,PL170M,PL171M,PL190,PL190M,PL191,PL191M,PX171M,PX191,
Prelude ADI
MTADI701,MTPRE15,MTPRE19,MTPRE23,
Princetonseria Senergy
561, 751, 850, 981, 2081,
Proview
PL566,PL766,PL866,PL966,PRO758,
Sampo
P5011MS,P504M,P507M,P7011MS,P702M,P704M,P705,P707M,P902M,PD-40FA11,PD-40FA11M,PD-70FA16, PD-70FA26M,PD-70FA56,PD-80A11,
Slimage
100D,100DWHI,180TUA,1920A,200A,400A,401MSR,510A,610A,710A,821A,
Tatung
L17AMTN,L5CES,L5CESB,L5CTS,L7CMS,L7CMSB,
US Logic
LT15A,PV1710,
Viewsonic
Q170,Q170B,VE150,VE170,

- Moc: 72W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj z tyłu monitora na naklejce za napisem INPUT
- **napięcie V** (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na monitorze
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na monitorze, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje monitor
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Output: 12V 6A
- Plug: External diameter 5.5 mm, internal diameter 2.5 mm, length 12 mm
- Power: 72W
- Rozmery: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Stan: nowy
- Stav: nový z výroby
- Vstup: AC 100-240V
- Výkon: 72W
- Vystup: 12V 6A
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Warranty:
  *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 5.5 x 2.5 mm
- Wyjscie: 12V 6A
- Wymiary: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm

- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
- Záruka:
  *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Zástrčka: Vonkajší priemer 5.5 mm, vnútorný priemer 2.5 mm, dĺžka 12 mm