

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-movano-lcd-12v-7a-5-5x2-5-84w-p-1286.html>



# Zasilacz Movano LCD 12v 7a (5.5x2.5) 84W

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena             | 67,99 zł   |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ZZ/LCD127  |
| Kod producenta   | 286        |

## Opis produktu

Nowy zasilacz firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Skierowany jest do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. **JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM**

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- Condition: brand new
- Dimensions: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy\*  
\*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Input: AC 100-240V
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność\_kody: ADI  
A2304,A500,A5000,A501,A502,A505,A700,A701,A704,A707,A904,I600,I610,MJ15,MJ175,MX15,S500,  
AGseria Neovo  
F-415, F-417, F-419, M-15, S-17, S-18, S-19, S15T, S15V, X-174, X-215,  
AOC  
LM520,LM720,LM729,LM800,LM914,  
Acer  
AC501,AC711,AC915,AF705,AL506,AL511,AL512,AL532,AL712,AL713,AL715,AL716,AL722,AL732,AL922,  
Action  
WSZYSTKIE MODELE,  
Batesias  
BALT15,BALT17S,BT-1711,CL-150P,V171RTNRA,V171RUXRA,V171RUXRSA,V172RTNRA,V175RUXRA,  
V175RUXRSA,VMT201-1-D,  
Benq  
FP2081,FP450,FP547,FP553,FP557,FP563,FP567,FP581,FP591,FP731,FP747,FP751,FP767,FP791,FP855,FP991,  
CTX  
P922E,PV500BT,PV505B,PV520,PV5500B,PV700,PV700B,PV720,PV7201,PV720A,PV722E,PV722I,  
PV740MDV,PV910MD,PV910MDB,S500,  
Compaq  
MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),  
Envision  
EN-5100,EN-5200,EN-7100S,EN-7500,EN-8100E,EN-9110,

FMI  
WSZYSTKIE MODELE,  
GEM  
GL-150L, GL-180TUA, GL-1821A, GL-190Z2, GL-1920A, GL-1920B, GL-1920S, GL-500A, GL-556A, GL-70FA, GL-715A,  
GL-812A, GL-821A, GL-822, GL-822A, GL-JT166S, GL-L17AAM, GL-T2315U,  
Hitachi  
MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),  
KDSeria Radius  
RAD-5, RAD-7C, RAD-9P,  
Megavision  
MV140, MV151, MV170, MV171, MV173,  
Mitsubishi  
DV150,  
Neso  
LD500, LD500V, LD530, LD700V, LD730, V700, V700D,  
Planar  
PL120, PL150, PL170, PL170M, PL171M, PL190, PL190M, PL191, PL191M, PX171M, PX191,  
Prelude ADI  
MTADI701, MTPRE15, MTPRE19, MTPRE23,  
Princetonseria Senergy  
561, 751, 850, 981, 2081,  
Proview  
PL566, PL766, PL866, PL966, PRO758,  
Sampo  
P5011MS, P504M, P507M, P7011MS, P702M, P704M, P705, P707M, P902M, PD-40FA11, PD-40FA11M, PD-70FA16,  
PD-70FA26M, PD-70FA56, PD-80A11,  
Slimage  
100D, 100DWHI, 180TUA, 1920A, 200A, 400A, 401MSR, 510A, 610A, 710A, 821A,  
Tatung  
L17AMTN, L5CES, L5CESB, L5CTS, L7CMS, L7CMSB,  
US Logic  
LT15A, PV1710,  
Viewsonic  
Q170, Q170B, VE150, VE170,

- Moc: 84W
- Opis dodatkowy:

#### **Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :**

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj z tyłu monitora na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na monitorze
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na monitorze, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje monitor
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Output: 12V 7A
- Plug: External diameter 5.5 mm, internal diameter 2.5 mm, length 12 mm
- Power: 84W
- Rozmery: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Stan: nowy
- Stav: nový z výroby
- Vstup: AC 100-240V
- Výkon: 84W
- Vystup: 12V 7A
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Warranty:  
\*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 5.5 x 2.5 mm
- Wyjście: 12V 7A
- Wymiary: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Záruka:

- 
- \*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Zastrčka: Vonkajší priemer 5.5 mm, vnútorný priemer 2.5 mm, dĺžka 12 mm