

Link do produktu: <https://laptopo.pl/tado-inteligentna-glowica-termostatyczna-p-1138.html>



TADO - Inteligentna głowica termostatyczna

Cena	388,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TADO/103107
Kod producenta	2624

Opis produktu

Cechy produktu: - znaczące oszczędności przy niskich kosztach inwestycji - bezprzewodowa technologia komunikacji - możliwość sterowania bezobsługowego poprzez geolokację użytkownika - kontrola z każdego miejsca poprzez smartfon, tablet lub komputer - oszczędny wyświetlacz LED, możliwość sterowania manualnego - łatwe w użyciu i szybkie w montażu - inteligentny algorytm do optymalizacji ogrzewania w każdym grzejniku - tryb programu według własnych potrzeb - darmowa aplikacja i jej aktualizacja - trzy różne adaptory również do starszych typów grzejnika - blokada przed dziećmi - wyznaczanie stref grzewczych dla poszczególnych grzejników - możliwość synchronizacji wielu grzejników w jednym pomieszczeniu - kompatybilność z wieloma grzejnikami dostępnymi na rynku europejskim - możliwość współpracy z inteligentnym modulem TADO do zarządzania urządzeniami grzewczymi typu kocioł gazowy, olejowy, pompa ciepła itp. - moduł internetowy może jednocześnie sterować 25 inteligentnymi głowicami termostatycznymi

- Certyfikat: ISO 14001, ISO 9001, BS OHSAS 18001, EU RoHS, CE
- Gwarancja: 24 miesiące
- Kolor: biały
- Komunikacja radiowa: 868 MHz
- Materiał obudowy: PC, ABS plastik
- Protokół szyfrowania danych: TLS 1.2 (SSL), 2048-bit / TLS 1.2 (SSL), 256-bit / AES-CCM
- Stan: nowy
- Urządzenia wspierające: inteligentny moduł łączności bezprzewodowej do starszych kotłów grzewczych
inteligentny moduł TADO do sterowania głowicami termostatycznymi
inteligentny moduł TADO do sterowania strefami grzewczymi
inteligentny moduł TADO sterowania klimatyzacją
- W zestawie: 1 x inteligentna głowica termostatyczna TADO z bateriami (2 x baterie AA)
1 x po 3 adaptory do różnych typów grzejników
- Waga głowicy: 178 g
- Wymiary_głowic: 78.00 x 52.00 mm
- Zasilanie głowic termostatycznych: 3V DC (2x baterie typu AA, 1200 mA/h, czas działania około 2 lata)