

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-movano-lcd-12v-7a-5-5x2-5-84w-p-1286.html>



Zasilacz Movano LCD 12v 7a (5.5x2.5) 84W

Cena	67,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/LCD127
Kod producenta	286

Opis produktu

Nowy zasilacz firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Skierowany jest do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. **JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM**

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- Condition: brand new
- Dimensions: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Input: AC 100-240V
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność_kody: ADI
A2304,A500,A5000,A501,A502,A505,A700,A701,A704,A707,A904,I600,I610,MJ15,MJ175,MX15,S500,
AGseria Neovo
F-415, F-417, F-419, M-15, S-17, S-18, S-19, S15T, S15V, X-174, X-215,
AOC
LM520,LM720,LM729,LM800,LM914,
Acer
AC501,AC711,AC915,AF705,AL506,AL511,AL512,AL532,AL712,AL713,AL715,AL716,AL722,AL732,AL922,
Action
WSZYSTKIE MODELE,
Batesias
BALT15,BALT17S,BT-1711,CL-150P,V171RTNRA,V171RUXRA,V171RUXRSA,V172RTNRA,V175RUXRA,
V175RUXRSA,VMT201-1-D,
Benq
FP2081,FP450,FP547,FP553,FP557,FP563,FP567,FP581,FP591,FP731,FP747,FP751,FP767,FP791,FP855,FP991,
CTX
P922E,PV500BT,PV505B,PV520,PV5500B,PV700,PV700B,PV720,PV7201,PV720A,PV722E,PV722I,
PV740MDV,PV910MD,PV910MDB,S500,
Compaq
MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),
Envision
EN-5100,EN-5200,EN-7100S,EN-7500,EN-8100E,EN-9110,

FMI
WSZYSTKIE MODELE,
GEM
GL-150L, GL-180TUA, GL-1821A, GL-190Z2, GL-1920A, GL-1920B, GL-1920S, GL-500A, GL-556A, GL-70FA, GL-715A,
GL-812A, GL-821A, GL-822, GL-822A, GL-JT166S, GL-L17AAM, GL-T2315U,
Hitachi
MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),
KDSeria Radius
RAD-5, RAD-7C, RAD-9P,
Megavision
MV140, MV151, MV170, MV171, MV173,
Mitsubishi
DV150,
Neso
LD500, LD500V, LD530, LD700V, LD730, V700, V700D,
Planar
PL120, PL150, PL170, PL170M, PL171M, PL190, PL190M, PL191, PL191M, PX171M, PX191,
Prelude ADI
MTADI701, MTPRE15, MTPRE19, MTPRE23,
Princetonseria Senergy
561, 751, 850, 981, 2081,
Proview
PL566, PL766, PL866, PL966, PRO758,
Sampo
P5011MS, P504M, P507M, P7011MS, P702M, P704M, P705, P707M, P902M, PD-40FA11, PD-40FA11M, PD-70FA16,
PD-70FA26M, PD-70FA56, PD-80A11,
Slimage
100D, 100DWHI, 180TUA, 1920A, 200A, 400A, 401MSR, 510A, 610A, 710A, 821A,
Tatung
L17AMTN, L5CES, L5CESB, L5CTS, L7CMS, L7CMSB,
US Logic
LT15A, PV1710,
Viewsonic
Q170, Q170B, VE150, VE170,

- Moc: 84W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj z tyłu monitora na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na monitorze
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na monitorze, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje monitor
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Output: 12V 7A
- Plug: External diameter 5.5 mm, internal diameter 2.5 mm, length 12 mm
- Power: 84W
- Rozmery: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Stan: nowy
- Stav: nový z výroby
- Vstup: AC 100-240V
- Výkon: 84W
- Vystup: 12V 7A
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Warranty:
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 5.5 x 2.5 mm
- Wyjście: 12V 7A
- Wymiary: 126.00 x 50.50 x 31.00 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Záruka:

-
- *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Zastrčka: Vonkajší priemer 5.5 mm, vnútorný priemer 2.5 mm, dĺžka 12 mm